

CHRISSIE



6 kW

A+



DTA



Sa forme fine et élancée, son design épuré et sans grille de ventilation apparente, font de ce modèle une icône de beauté. Ceci avec toute la technologie avancée de JM.

CHRISSIE est caractérisé par une ample porte vitrée frontale qui fournit une vision spectaculaire de la flamme. Vous pourrez choisir entre les finitions modernes et soignées comme le verre trempé dans les coloris blanc, noir ou bordeaux ou la pierre ollaire sablée.



CANALISÁBLE



WIFI DE SÉRIE



COULEURS



VERRE
BLANC



VERRE
BORDEAUX



VERRE
NOIR



PIERRE
OLLAIRE

SORTIE FUMÉES








POSTÉRIEURE



SUPÉRIEURE
SIMPLE



SUPÉRIEURE
CONCENTRIQUE

PELLETS	6 kW
PUISSANCE BRÛLÉE* kW	6,7
PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE kW	6,3
PUISSANCE MINIMALE kW	2,9
RENDEMENT (puiss min et nom)%	95,1/93,5
Ø TUBE AIR COMBURANT POSTÉRIEUR mm	50
Ø SORTIE FUMÉES mm	80
CONSOMMATION (puiss min et nom) kg/h	0,62/1,39
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR PELLETS kg	17
T FUMÉES* °C	112,4
TIRAGE MINIMUM Pa	10
CO (13% O ₂)* mg/m ³	81
VOLUME FUMÉES* g/s	4,5
POUSSIÈRES (13% O ₂)* mg/m ³	17
NOX (13% O ₂)* mg/m ³	146
OGC (13% O ₂)* mg/m ³	3
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER %	82
POIDS kg	107-119
GARANTIE CORPS DE CHAUFFE ans ***	2(5)
CLASSE ÉNERGÉTIQUE**	A+
CERTIFICATIONS	
EN14785	    

* Valeurs relatives à la puissance nominale (max)
 ** Selon une échelle de G à A++
 *** Voir livret de garantie pour plus d'informations

DESSINS TECHNIQUES

- Canalisation
- Entrée d'air
- Sortie fumées

