

AERJOLLY 80 EVO



BOIS



AIR
NATUREL

8,5 - 15 kW

A



Le foyer à bois AERJOLLY 80 EVO utilise la technologie EVO pour respecter les limites d'efficacité et d'émission dans la pièce. Avec AERJOLLY 80 EVO, vous pouvez choisir de chauffer la pièce naturellement, par rayonnement ou par air pulsé avec un ventilateur. Il permet de canaliser l'air chaud humidifié et d'obtenir une chaleur homogène dans plusieurs pièces. Le design élégant de la porte à guillotine met en valeur la largeur de la vitre, offrant ainsi une vue imprenable sur la flamme. La chambre de combustion réfractaire blanche complète l'effet esthétique.







CANALISABLE



SORTIE FUMÉES



SUPÉRIEURE
SIMPLE

BOIS	15 kW
PUISSANCE BRÛLÉE* kW	19,1
PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE kW	14,8
PUISSANCE MINIMALE kW****	8,5
RENDEMENT (puiss nom)%	77,5
Ø TUBE AIR COMBURANT POSTÉRIEUR mm	120
Ø SORTIE FUMÉES mm	250
CONSOMMATION (puiss nom) kg/h	4,61
T FUMÉES* °C	278,2
TIRAGE MINIMUM Pa	10
CO (13% O ₂)* mg/m ³	805
VOLUME FUMÉES* g/s	14,9
POUSSIÈRES (13% O ₂)* mg/m ³	16
NOX (13% O ₂)* mg/m ³	124
OGC (13% O ₂)* mg/m ³	43
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER %	68
POIDS kg	316
DIMENSIONS DU FOYER LXP (mm)	740x391
GARANTIE CORPS DE CHAUFFE ans ***	2(5)
CLASSE ÉNERGÉTIQUE**	A
CERTIFICATIONS	
EN 13229	   

* Valeurs relatives à la puissance nominale (max)
 ** Selon une échelle de G à A++
 *** Voir livret de garantie pour plus d'informations
 **** Pour le bois, valeur indicative

DESSINS TECHNIQUES

- Canalisation
- Entrée d'air
- Sortie fumées

