

AERJOLLY EVO



BOIS



AIR

5,5 - 11 kW

A+



Compact, puissant et super efficace. Le foyer à bois AERJOLLY EVO utilise la technologie EVO pour respecter les limites d'efficacité et d'émissions dans la pièce. Avec AERJOLLY EVO, vous pouvez choisir de chauffer la pièce naturellement, par rayonnement ou par air pulsé avec un ventilateur. AERJOLLY EVO permet de canaliser de l'air chaud humidifié et d'obtenir une chaleur uniforme dans plusieurs pièces. Il peut également fonctionner en cas de panne de courant.



CANALIZZAZIONE






CANALISABLE



SORTIE FUMÉES



SUPÉRIEURE
SIMPLE

BOIS	11 kW
PUISSANCE BRÛLÉE* kW	12,8
PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE kW	11
PUISSANCE MINIMALE kW****	5,5
RENDEMENT (puiss nom)%	85,6
Ø TUBE AIR COMBURANT POSTÉRIEUR mm	100
Ø SORTIE FUMÉES mm	150
CONSOMMATION (puiss nom) kg/h	3,02
T FUMÉES* °C	184,9
TIRAGE MINIMUM Pa	10
CO (13% O ₂)* mg/m ³	680
VOLUME FUMÉES* g/s	9,9
POUSSIÈRES (13% O ₂)* mg/m ³	29,7
NOX (13% O ₂)* mg/m ³	158
OGC (13% O ₂)* mg/m ³	51,6
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER %	73
POIDS kg	193
DIMENSIONS DU FOYER LXP (mm)	398x316
GARANTIE CORPS DE CHAUFFE ans ***	2(5)
CLASSE ÉNERGÉTIQUE**	A+
CERTIFICATIONS	    

* Valeurs relatives à la puissance nominale (max)
 ** Selon une échelle de G à A++
 *** Voir livret de garantie pour plus d'informations
 **** Pour le bois, valeur indicative

DESSINS TECHNIQUES

- Canalisation
- Entrée d'air
- Sortie fumées

