

# E-FRAME



PELLETS



AIR

6 kW

8 kW

A+



DTA



E-FRAME, au design moderne, est un poêle à pellet à air forcé, sous Avis Technique. Le poêle à granulés E-FRAME est doté d'une porte à double vitrage et est disponible en deux finitions différentes, acier blanc ou acier noir. E-FRAME est disponible en sortie fumées arrière ou en sortie supérieure simple paroi avec le kit interne déjà monté en usine. Le dispositif Wifi fourni de série vous permet de gérer le fonctionnement du poêle et de régler la température à distance via votre téléphone ou votre tablette.



WIFI DE SÉRIE



## COULEURS



ACIER  
BLANC



ACIER  
NOIR

## SORTIE FUMÉES








BACK

POSTÉRIEURE



UP

SUPÉRIEURE  
SIMPLE

PELLETS	6 kW	8 kW			
PUISSANCE BRÛLÉE* kW	6,7	9,0			
PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE kW	6,3	8,2			
PUISSANCE MINIMALE kW	2,9	2,9			
RENDEMENT (puiss min et nom)%	95,1/93,5	95,1/91,1			
Ø TUBE AIR COMBURANT POSTÉRIEUR mm	50	50			
Ø SORTIE FUMÉES mm	80	80			
CONSOMMATION (puiss min et nom) kg/h	0,62-1,39	0,62-1,88			
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR PELLET kg	15	15			
T FUMÉES* °C	112,4	144,6			
TIRAGE MINIMUM Pa	10	10			
CO (13% O <sub>2</sub> )* mg/m <sup>3</sup>	81	137			
VOLUME FUMÉES* g/s	4,46	5,98			
POUSSIÈRES (13% O <sub>2</sub> )* mg/m <sup>3</sup>	17	14			
NOX (13% O <sub>2</sub> )* mg/m <sup>3</sup>	146	145			
OGC (13% O <sub>2</sub> )* mg/m <sup>3</sup>	3	0,3			
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER %	82	80			
POIDS kg	99	99			
GARANTIE CORPS DE CHAUFFE ans ***	2(5)	2(5)			
CLASSE ÉNERGÉTIQUE**	A+	A+			
CERTIFICATIONS					
EN14785					

\* Valeurs relatives à la puissance nominale (max)  
\*\* Selon une échelle de G à A++  
\*\*\* Voir livret de garantie pour plus d'informations

## DESSINS TECHNIQUES

- Entrée d'air
- Sortie fumées

