

# I-DEA ANGOLO S



PELLETS



AIR

9 kW

A+



DTA



I-Dea 2 angle présente toute la technologie avancée de Jolly Mec. avec sa faible profondeur de seulement 27 cm il se prête tout particulièrement à se placer où que ce soit. le style moderne, l'absence de grilles traditionnelles de ventilation apparentes et le design recherché sont complétés par l'élégance de la vitre d'angle qui confère une ample vision de la flamme. Le poêle est fourni "toute option": il inclut de série l'humidificateur extractible et le système wifi qui permet de gérer le poêle et son fonctionnement à distance.



CANALISABLE



WiFi DE SÉRIE



## COULEURS PROFIL



NOIR



BLANC  
CRÈME



GRIS  
TOURTERELLE



GRÈS  
IVOIRE



GRIS  
TOURTERELLE



ACIER  
NOIR



PIERRE  
OLLAIRE



GRÈS  
ROUILLE



VERRE NOIR  
STRIÉ

## COULEURS PANNEAU FRONTAL

## SORTIE FUMÉES









POSTÉRIEURE



SUPÉRIEURE  
SIMPLE



SUPÉRIEURE  
CONCENTRIQUE

| PELLETS   | 9 kW  |
|---|---|
| PUISSANCE BRÛLÉE* kW                                | 9,9   |
| PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE kW                     | 9,1   |
| PUISSANCE MINIMALE kW                               | 3,5   |
| RENDEMENT (puiss min et nom)%                       | 92,0-91,2   |
| Ø TUBE AIR COMBURANT POSTÉRIEUR mm                  | 50  |
| Ø SORTIE FUMÉES mm                                  | 80  |
| CONSOMMATION (puiss min et nom) kg/h                | 0,72-2,04   |
| CAPACITÉ DU RÉSERVOIR PELLETS kg                    | 21  |
| T FUMÉES* °C  | 163,6   |
| TIRAGE MINIMUM Pa                                   | 10  |
| CO (13% O <sub>2</sub> )* mg/m <sup>3</sup>         | 138   |
| VOLUME FUMÉES* g/s                                  | 5,67  |
| POUSSIÈRES (13% O <sub>2</sub> )* mg/m <sup>3</sup> | 20  |
| NOX (13% O <sub>2</sub> )* mg/m <sup>3</sup>        | 112   |
| OGC (13% O <sub>2</sub> )* mg/m <sup>3</sup>        | 2   |
| RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER %                  | 80  |
| POIDS kg  | 134-150   |
| GARANTIE CORPS DE CHAUFFE ans ***                   | 2(5)  |
| CLASSE ÉNERGÉTIQUE**                                | A+  |
| CERTIFICATIONS                                      |       |

\* Valeurs relatives à la puissance nominale (max)  
 \*\* Selon une échelle de G à A++  
 \*\*\* Voir livret de garantie pour plus d'informations

## DESSINS TECHNIQUES

- Canalisation
- Entrée d'air
- Sortie fumées

