

PADDY 13,5



8 kW

A+



PADDY 13,5 est un poêle moderne et de caractère, sans les traditionnelles grilles de façade. Proposé en 3 finitions : acier noir, blanc ou bordeaux, avec dessus en faïence, PADDY 13,5 est idéal pour chauffer les habitations de moyenne et grande taille s'adaptant parfaitement dans n'importe quel environnement.

PADDY 13,5 peut être installé avec la sortie fumée arrière ou supérieure simple et peut canaliser l'air dans les autres pièces, avec ou sans ventilateur. Particulièrement performante et efficace, PADDY 13,5 respecte les normes d'émission les plus strictes.



CANALISABLE



WIFI DE SÉRIE



COULEURS



CÔTES ACIER
ET TOP CÉRAMIQUE
BLANC CRÈME



CÔTES ACIER
ET TOP CÉRAMIQUE
BORDEAUX



CÔTES ACIER
ET TOP CÉRAMIQUE
NOIR






SORTIE FUMÉES



POSTÉRIEURE



SUPÉRIEURE
SIMPLE

PELLETS	13,5 kW
PUISSANCE BRÛLÉE* kW	15,0
PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE kW	13,5
PUISSANCE MINIMALE kW	5,4
RENDEMENT (puiss min et nom)%	92,5/89,8
Ø TUBE AIR COMBURANT POSTÉRIEUR mm	50
Ø SORTIE FUMÉES mm	80
CONSOMMATION (puiss min et nom) kg/h	1,20/3,09
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR PELLETS kg	26
T FUMÉES* °C	203,3
TIRAGE MINIMUM Pa	10
CO (13% O ₂)* mg/m ³	147
VOLUME FUMÉES* g/s	6,8
POUSSIÈRES (13% O ₂)* mg/m ³	13
NOX (13% O ₂)* mg/m ³	100
OGC (13% O ₂)* mg/m ³	4
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER %	87
POIDS kg	150
GARANTIE CORPS DE CHAUFFE ans ***	2(5)
CLASSE ÉNERGÉTIQUE**	A+
CERTIFICATIONS	
    	

* Valeurs relatives à la puissance nominale (max)
 ** Selon une échelle de G à A++
 *** Voir livret de garantie pour plus d'informations

DESSINS TECHNIQUES

- Canalisation
- Entrée d'air
- Sortie fumées

