

QUADRO+ steel 68



BOIS



AIR
NATUREL

9,7 kW

A+



Quand le design rencontre la polyvalence : le poêle à bois modulaire QUADRO+ est conçu pour s'adapter parfaitement à toutes les exigences en matière de chauffage et d'espace. QUADRO+ steel peut être installé comme poêle au sol avec des pieds réglables, en version suspendu au mur, ou encore avec un banc intégré doté d'un porte-bois pratique et élégant. Particulièrement performant et efficace, il respecte les normes les plus strictes en matière d'émissions. Tous les modèles QUADRO+ sont conçus pour garantir une exploitation maximale de la chaleur : convection naturelle ou ventilation forcée pour canaliser l'air chaud dans plusieurs pièces.







SORTIE FUMÉES



POSTÉRIEURE



SUPÉRIEURE
SIMPLE

BOIS	9,7 kW
PUISSANCE BRÛLÉE* kW	12,2
PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE kW	9,7
PUISSANCE MINIMALE kW****	5,0
RENDEMENT (puiss nom)%	79,1
Ø TUBE AIR COMBURANT POSTÉRIEUR mm	100
Ø SORTIE FUMÉES mm	150
CONSOMMATION (puiss nom) kg/h	2,8
T FUMÉES* °C	261,7
TIRAGE MINIMUM Pa	10
CO (13% O ₂)* mg/m ³	695
VOLUME FUMÉES* g/s	9,6
POUSSIÈRES (13% O ₂)* mg/m ³	25
NOX (13% O ₂)* mg/m ³	115
OGC (13% O ₂)* mg/m ³	15
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER %	69
POIDS kg (suspendu ou avec pieds/banc basic/banc basic+cube/banc premium)	133 /158/174/215
DIMENSIONS DU FOYER LXP (mm)	598x215
GARANTIE CORPS DE CHAUFFE ans ***	2(5)
CLASSE ÉNERGÉTIQUE**	A
CERTIFICATIONS	
EN 13240	   

* Valeurs relatives à la puissance nominale (max)
 ** Selon une échelle de G à A++
 *** Voir livret de garantie pour plus d'informations
 **** Pour le bois, valeur indicative

DESSINS TECHNIQUES

- Entrée d'air
- Sortie fumées

